

TECHNISCHE GEGEVENEN 2025

DISCOVERY



MOTOREN EN TECHNISCHE GEGEVENS

U hebt de keuze uit twee dieselmotoren die zijn uitgerust met Mild Hybrid-technologie. Deze motoren zijn ontworpen voor een schone en efficiënte verbranding, en zijn uitgerust met Stop/Start-technologie en Smart Regenerative Charging.

1

MOTOREN

Bekijk de beschikbare motoren, inclusief brandstofverbruik en specificaties.

2

AFMETINGEN EN CAPACITEITEN

Bekijk de waarden voor rijhoogte, draaicirkel en andere afmetingen en capaciteiten.

MOTOREN

MOTOR
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
Transmissie
Aandrijving
Maximum vermogen (kW (pk) @ tpm)
Maximum koppel (Nm @ tpm)
Cilinderinhoud (cm³)
Aantal cilinders / kleppen per cilinder
Configuratie
Boring / slag (mm)
Compressieverhouding (:1)
Bruikbare tankinhoud (l)

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP*	Motorbelasting	
Zitplaatsen		
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km
	Middelhoog	l/100 km
	Hoog	l/100 km
	Extra hoog	l/100 km
	Gecombineerd	l/100 km
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km
	Middelhoog	g/km
	Hoog	g/km
	Extra hoog	g/km
	Gecombineerd	g/km

DIESEL MILD HYBRID (MHEV)	
D250	D350
■	■
Automaat	Automaat
All Wheel Drive (AWD)	All Wheel Drive (AWD)
183 (249) @ 4.000	257 (350) @ 4.000
570 @ 1.250-2.250	700 @ 1.500-3.000
2.997	2.997
6 / 4	6 / 4
Langs-voarin geplaatste lijnmotor	Langs-voarin geplaatste lijnmotor
83,0 / 92,3	83,0 / 92,3
15,5	15,5
89	89
5 / 7	5 / 7
12,4-12,6 / 12,5-12,7	12,4-12,6 / 12,5-12,6
7,3-7,9 / 7,5-8,1	7,3-7,9 / 7,5-8,0
6,4-7,0 / 6,5-7,1	6,4-6,9 / 6,5-7,0
8,0-8,5 / 8,1-8,6	8,0-8,5 / 8,1-8,6
8,0-8,5 / 8,0-8,6	8,0-8,4 / 8,1-8,5
326-331 / 327-332	326-330 / 327-331
192-208 / 196-212	192-206 / 196-210
168-182 / 170-185	169-180 / 171-183
209-224 / 211-226	211-223 / 213-225
208-222 / 211-224	209-221 / 212-223

■ Standaard.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden en accessoires.

Sommige kenmerken op afbeeldingen kunnen variëren tussen optioneel en standaard, afhankelijk van het modeljaar. Raadpleeg de configurator of neem contact op met uw dealer voor gedetailleerde informatie over specificaties voor modeljaar 2026. Baseer uw keuze en eventuele bestelling niet alleen op afbeeldingen op de website. Jaguar Land Rover Limited streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de productie van haar auto's, onderdelen en accessoires te verbeteren, en er vinden derhalve voortdurend wijzigingen plaats. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren zonder kennisgeving vooraf.

MOTOREN

	DIESEL MILD HYBRID (MHEV)	
PRESTATIES	D250	D350
Zitplaatsen	5 / 7	5 / 7
Acceleratie 0-100 km/h (s)	8,1	6,3
Topsnelheid (km/h)	194	209
REMSYSTEEM		
Remmen vóór	Vaste vierzuiger-remklauwen met 2x2 tegengesteld werkende zuigers en geventileerde remschijven	Vaste zeszuiger-remklauwen met 2x3 tegengesteld werkende zuigers en geventileerde remschijven
Diameter remschijven vóór (mm)	363	380
Remmen achter	Zwevende remklauwen met één zuiger en geventileerde remschijven	Zwevende remklauwen met één zuiger en geventileerde remschijven
Diameter remschijven achter (mm)	350	365
Parkeerrem	Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter	Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter
GEWICHTEN*		
Zitplaatsen	5 / 7	5 / 7
Ledig gewicht** (kg)	2.391 / 2.442	2.391 / 2.442
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	3.080 / 3.245	3.080 / 3.245
TREKGEWICHT		
Zitplaatsen	5 / 7	5 / 7
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	750	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	3.500	3.500
Maximum kogeldruk (kg)	150	150
DAKLAST		
Maximum dynamische daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	80	80

■ Standaard.

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

AFMETINGEN EN CAPACITEITEN

AFMETINGEN
De instapstand van de luchtvering reduceert bovengenoemde waarde met 40 mm
Standaard rijhoogte 1.888 mm (luchtvering) Offroad-rijhoogte 1.964 mm (luchtvering)
Lengte 4.956 mm
Breedte, spiegels ingeklapt 2.073 mm Breedte, spiegels uitgeklappt 2.220 mm
Spoorbreedte vóór met luchtvering: 1.692,4 mm Spoorbreedte achter met luchtvering: 1.686,6 mm
Wielbasis 2.923 mm
DRAAICIRKEL
Tussen stoepranden 12,41 m Tussen muren 12,84 m Sturomwentelingen 2,7

DOORWAADDIEPTE ^{††}
Maximum doorwaaddiepte (luchtvering) 900 mm
HOOFDRUIMTE
Maximum hoofdruimte vóór / achter met standaard dak 1.001 / 991 mm Maximum hoofdruimte vóór / achter met panoramadak 1.016 / 991 mm
BEENRUIMTE
Maximum beenruimte vóór 993 mm Maximum beenruimte tweede zitrij 950 mm Maximum beenruimte derde zitrij 850 mm

INHOUD BAGAGERUIMTE
Hoogte 854 mm Breedte 1.411 mm* Breedte tussen wielkasten 1.200 mm
Maximum inhoud bagageruimte achter eerste zitrij 5 / 7 zitplaatsen VDA-norm 2.061 / 1.997 liter**, bruto 2.485 / 2.391 liter [†]
Maximum inhoud bagageruimte achter tweede zitrij 5 / 7 zitplaatsen VDA-norm 986 / 922 liter**, bruto 1.231 / 1.137 liter [†]
Maximum inhoud bagageruimte achter derde zitrij VDA-norm 172 liter**, bruto 258 liter [†]

BODEMVRIJHEID
Standaard (luchtvering) 207 mm Offroad (luchtvering) 285 mm
OFFROAD-GEOMETRIE
Standaard rijhoogte Aanloophoek - 26,0° Afloophoek - 24,8° Overloophoek - 21,2°
Offroad-rijhoogte [‡] Aanloophoek - 33,6° Afloophoek - 30,0° Overloophoek - 27,5°



Breedte, spiegels ingeklapt 2.073 mm
Breedte, spiegels uitgeklappt 2.220 mm

Wielbasis 2.923 mm

Spoorbreedte achter met luchtvering: 1.686,6 mm

De vermelde gewichten en afmetingen gelden voor auto's in standaarduitvoering in onbeladen toestand en kunnen worden beïnvloed door montage van opties en andere uitrusting.

*Op auto's met 4-zone climate control bedraagt de breedte van de bagageruimte 1.273 mm. **Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm). [†]Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte via simulatie te vullen met vloeistof. ^{††}Doorwaaddiepte (25 graden in- en uitrijden) 750 mm, doorwaaddiepte diep water (9 graden in- en uitrijden) 900 mm. [‡]In offroad-rijhoogte en met afdekking sleepoog verwijderd.